

# SNT-1300P/1300

팬틸트 드라이버



## 제품특징

- 220VAC 전원
- 팬 355°, 틸트 -70° ~ +20°
- 최고 성능의 SPG 모터 사용
- 적재하중 최대 35Kg 가능
- 방수 MS 컨넥터 내장

## 주요사양

MODEL		SNT-1300P	SNT-1300
팬&틸트	팬 회전각도	0° ~ 355°	
	팬 회전속도	0°/sec ~ 6°/sec	
	틸트 회전각도	-70° ~ 20°	
	틸트 회전속도	0°/sec ~ 4°/sec	
	프리셋	기능탑재	기능 미탑재
	적재중량	최대 35kg	
	컨넥터	도로방법 표준 10Pin	
동작환경	동작 온도	-20°C ~ 60°C	
	동작습도	최대 90%RH	
	방진/방수 규격	KS C IEC 60529 (IP66)	
	염수저항능력	KS C IEC 60068 2 52	
전원	입력전압	AC 220V [Option : AC 110V]	
	소비전력	40W ± 10%	
외관	색상	Ivory	
	무게	8kg ± 10%	
	크기 (mm)	(W)220 x (L)316 x (H)246	
	소재	알루미늄 다이캐스팅 & PC GF	

## 외관도 (mm)

